

## NVR 4K 16Ch HD 2Tb DS-7616NI-I2



NVR 16 ingressi IP, risoluzione fino a 12MP, larghezza di banda IN@160Mbps e OUT@256Mbps, formati video H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4, supporta 1x In/Out audio, supporta 4x In allarme, 1x Out allarme, supporta 1x Out video HDMI (4K), 1x Out video VGA (FullHD), 1x USB 2.0, 1x USB 3.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, 1x HD 2Tb specifico per TV.C.C. incluso, alimentatore esterno 12Vdc.

### Caratteristiche tecniche

Video e Audio	
<b>Ingresso video IP</b>	16x Ch, fino a 12MP di risoluzione
<b>Uscita HDMI</b>	4K (3840x2160/60Hz; 3840x2160/30Hz); 1920x1080p/60Hz; 1600x1200/60Hz; 1280x1024/60Hz; 1280x720/60Hz; 1024x768/Hz
<b>Uscita VGA</b>	1920x1080p/60Hz; 1280x1024/60Hz; 1280x720/60Hz; 1024x768/60Hz
<b>Uscita CVBS</b>	1x Ch, BNC(1.0 Vp-p, 75Ω) Risol.: PAL (704x576); NTSC (704x480)
<b>Larghezza di banda</b>	IN 160Mbps; OUT 256Mbps
<b>Uscita audio</b>	1x Ch, RCA (lineare, 1KΩ)
<b>Uscita audio stereo</b>	1x Ch, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ)
Decoding	
<b>Formato decodifica</b>	H.265+; H.265; H.264+; H.264; MPEG4
<b>Capacità di decodifica</b>	1x Ch@32MP(30fps); 2x Ch@12MP(20fps); 4x Ch@8MP(25fps); 8x Ch@4MP(30fps); 16x Ch@1080p(30fps)
<b>Riproduzione sincrona</b>	16x Ch
<b>Risoluzione registrazione</b>	32MP; 24MP; 12MP; 8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; UXGA; 720p; VGA; 4CIF; DCIF; 2CIF; CIF; QCIF <i>(32MP e 24MP solo per 1 Ch con modalità "Ultra HD resolution" attiva)</i>

<b>Network</b>	
<b>Protocollo di rete</b>	TCP/IP; DHCP; Hik-Connect; DNS; DDNS; NTP; SADP; SMTP; NFS; iSCSI; UPnP; HTTPS
<b>Connessione remota</b>	128
<b>Interfaccia di rete</b>	1x RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive ethernet interface
<b>PoE</b>	
<b>Interfaccia</b>	N/A
<b>RAID</b>	
<b>Tipo RAID</b>	No
<b>Interfaccia Ausiliare</b>	
<b>SATA</b>	2
<b>Capacità</b>	Fino a 2x HDD 6 Tb
<b>Interfaccia USB</b>	1x USB 2.0 (pannello frontale); 1x USB 3.0 (pannello posteriore)
<b>Ingressi/Uscite allarme</b>	4/1
<b>Generale</b>	
<b>Alimentazione</b>	12Vdc, 3.33A
<b>Consumo</b>	≤ 15W
<b>Temperatura di esercizio</b>	-10° C a 55° C (14° F a 131° F)
<b>Umidità di lavoro</b>	10% a 90%
<b>Dimensioni</b>	385(L) x 52(H) x 315(P) mm
<b>Peso</b>	≤ 1 Kg
<b>Certificazioni</b>	
<b>CE</b>	EN 55032:2015; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 50130-4
<b>FCC</b>	Parte 15 sub B; ANSI C63.4-2014