

NVR 4K 4Ch HD 1Tb DS-7604NI-K1



NVR 4 ingressi IP, risoluzione fino a 8MP, larghezza di banda IN@40Mbps e OUT@80Mbps, formati video H.265+/H.265/H.264/H.264+/MPEG4, supporta 1x In/Out audio, supporta 1x Out video HDMI (4K), 1x Out video VGA (FullHD), 2x USB 2.0, Scheda di rete Ethernet 10/100/1000 Mbps, 1x HD 1Tb specifico per videosorveglianza incluso, alimentatore esterno 12Vdc.

Caratteristiche tecniche

Video e Audio	
Ingresso video IP	4x Ch, fino a 8MP di risoluzione
Uscita HDMI	4K (3840x2160/30Hz); 1920x1080p/60Hz; 1600x1200/60Hz; 1280x1024/60Hz; 1280x720/60Hz; 1024x768/Hz
Uscita VGA	1920x1080p/60Hz; 1280x1024/60Hz; 1280x720/60Hz; 1024x768/60Hz
Uscita CVBS	1x Ch, BNC(1.0 Vp-p, 75Ω) Risol.: PAL (704x576); NTSC (704x480)
Larghezza di banda	IN 40Mbps; OUT 80Mbps
Uscita audio	1x Ch, RCA (lineare, 1KΩ)
Uscita audio stereo	1x Ch, RCA (2.0 Vp-p, 1KΩ)
Decoding	
Formato decodifica	H.265+; H.265; H.264+; H.264; MPEG4
Capacità di decodifica	1x Ch@8MP; 4x Ch@1080p
Riproduzione sincrona	4x Ch
Risoluzione registrazione	8MP; 6MP; 5MP; 4MP; 3MP; 1080p; UXGA; 720p; VGA; 4CIF; DCIF; 2CIF; CIF; QCIF



Network

Protocollo di rete TCP/IP; DHCP; Hik-Connect; DNS; DDNS; NTP; SADP; SMTP; NFS; iSCSI; UPnP; HTTPS

Interfaccia di rete 1x RJ-45 10/100/1000 Mbps self-adaptive ethernet interface

PoE

Interfaccia N/A

RAID

Tipo RAID No

Interfaccia Ausiliare

SATA 1

Capacità Fino a HDD 6 Tb

Interfaccia USB 2x USB 2.0

Generale

Alimentazione 12Vdc

Consumo $\leq 10W$

Temperatura di esercizio -10° C a 55° C (14° F a 131° F)

Umidità di lavoro 10% a 90%

Dimensioni 315(L) x 48(H) x 240(P) mm

Peso $\leq 1 Kg$